

ELFL ОБОГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА



Обогреватели для газовых баллонов ELFL идеально подходят для контроля температуры и стабилизации давления в газовых баллонах. Необходимо прогревать баллоны до их полного опустошения, особенно при использовании газов с высокой теплотворностью. Зачастую важным аспектом также является защита содержимого баллонов от замерзания. Для быстрого и простого использования устройства монтируются на петлях и оснащаются быстроразъемными креплениями и ручками.

Доступны решения по индивидуальному заказу для получения информации обратитесь в компанию Энергия Тепла.

Имеются исполнения для взрывоопасных зон.

Преимущества

- Обеспечивает оптимальную рабочую температуру для всех процессов
- Простота использования
- Высококачественная изоляция

Применение

- Пропан
- Азот
- Гексафторид серы SF6
- Кислород
- Фтористый вольфрам WF6
- Гафний Hf
- Хлористый бор Cl3

Характеристики

Материал	листовой металл
Нагревательный элемент	С ПТФЭ изоляцией
Изоляция	минеральная вата 50 мм
Крепление	быстроразъемные крепления
Силовой кабель	длина 1.5 м со штекером СЕЕ
Термобезопасность	класс 2
Темп. Внешней среды	-20 °С до +60 °С
Класс защиты IP	IP 52
Вес	около 19 кг
Покрытие	синий, RAL 5010, нагревательная поверхность: черная

Тип	Диаметр (мм)	Высота (мм)	Мощность (Вт)	Напряжение (В)	Размер бака (л)	Регулирование температуры	Артикул
ELFL-10	146	750	350	230	10	регулятор 0 - 50 °С ограничитель 20 до 150 °С	0722010
ELFL-20	210	750	430	230	20	регулятор 0 - 50 °С ограничитель 20 до 150 °С	0722020
ELFL-40	210	1345	840	230	40	регулятор 0 - 50 °С ограничитель 20 до 150 °С	0722040
ELFL-50	235	1350	1000	230	50	регулятор 0 - 50 °С ограничитель 20 до 150 °С	0722050



Сертификаты/разрешения

